



PROGTECH
Lighting

STORM EASY



I proiettori a LED della serie STORM EASY, sono un'eccellente soluzione per l'illuminazione di aree interne! Grazie alla possibilità di abbinare ai LED diverse tipologie di ottiche, si ottiene l'illuminazione ideale per ogni esigenza.

I proiettori STORM EASY sono costituiti da una struttura in alluminio anodizzato, un vetro temprato di chiusura e guarnizioni che ne garantiscono un grado di protezione IP54. Completano il prodotto un alimentatore e le schede con LED High Power di ultima generazione.

The STORM EASY series is an excellent solution to light up internal areas. It is possible to combine the LED board with different kind of optics in order to obtain the ideal lighting for every need.

The STORM EASY projectors consist of an anodized aluminum casing, a tempered high light transmission glass closing and a properly designed gasket that guarantee a IP54 degree of protection.

The STORM EASY luminaries is equipped by a power unit that supplies the boards constituted by High Power LED of last generation.


**5 YEARS
WARRANTY**

Made in Italy



CODICE / CODE	LC0361 STORM EASY 140NW	LC0362 STORM EASY 140CW	LC0396 STORM EASY 210NW	LC0397 STORM EASY 210CW
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	100-277Vac / 50-60Hz			
POTENZA MASSIMA ASSORBITA MAXIMUM POWER INPUT	140W		210W	
SORGENTE / SOURCE	LED HIGH POWER OSRAM DI ULTIMA GENERAZIONE LATEST GENERATION OSRAM HIGH POWER LED			
TEMPERATURA COLORE COLOR TEMPERATURE	Natural White 4.000K	Cold White 5.000K	Natural White 4.000K	Cold White 5.000K
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE RATED LUMINOUS FLUX	23.380 lm	23.800 lm	35.070 lm	35.700lm
FLUSSO LUMINOSO REALE ACTUAL LUMINOUS FLUX	17.500 lm	17.920 lm	26.250lm	26.880lm
DURATA UTILE LUMINOUS FLUX MAINTENANCE	L80/B20:100000h @ t°+25°C - L80/B20:75000h @ t°+50°C			
CONTROLLO / CONTROL	On / Off Disponibili su richiesta versioni DALI o 0-10V DALI or 0-10V versions available on request			
MATERIALI MATERIALS	<ul style="list-style-type: none"> • Alluminio anodizzato (struttura) / Anodized aluminum (structure) • Acciaio verniciato (staffa) / Painted steel (bracket) • Acciaio (viteria e pressacavi) / Steel (screws and cable glands) • Vetro temprato 4 mm (schermo) / Tempered glass 4 mm (closure) 			
GRADO DI PROTEZIONE IP IP PROTECTION CLASS	IP54			
GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IK IK PROTECTION CLASS	IK08			
CLASSE DI RISCHIO FOTOBIOLOGICO PHOTOBIOLOGICAL SAFETY RISK GROUP	RG1			
PESO / WEIGHT	Peso Approssimativo / Approx. Weight 8,5 Kg		Peso Approssimativo / Approx. Weight 11Kg	
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	595mm (L) x 470mm (W) x 180mm (H) 2 lampade per scatola 2 lamps each box 185mm (H)		600mm (L) x 400mm (W) x 200mm (H)	
DIMENSIONE LAMPADA LAMP DIMENSION	330mm (L) x 280mm (W) x 150mm (H)		470mm (L) x 280mm (W) x 150mm (H)	
GARANZIA / WARRANTY	5 anni / 5 years			



PROGTECH srl



via Milano, 60
24040 Bonate Sopra (Bg) - Italia



T. +39 035 04 46 251
F. +39 035 49 43 291



info@progtech.it
www.progtech.it